

DATABLAD BRANNSLUKKER

Modell: 6 L med miljøvennlig, fluor- og PFAS-fritt skum

Nyprodusert brannslukker fra Europa



BRUKSOMRÅDE

Slukkeren inneholder brannskum og er vann med additiv (fluorfri) og er egnet for:

- A: Organiske materialer som tre, papir, tekstiler og papp.
- B: Brennbare væsker som bensin, diesel, olje, maling og løsemidler.

Temperaturområde: +5°C til +60°C

Typiske bruksområder:


- Boliger og kontorer
- Skoler og institusjoner
- Hoteller og offentlige bygg
- Butikker og næringslokaler
- Lager- og industriområder

SLIK FUNGERER SKUM

Slukker brann ved:

- God slokkeeffekt på A- og B-branner.
- Kjøler ned og reduserer gjenantennning.
- Skumlag kveler brannen effektivt.

Fluorfritt skum med høy slokkeeffekt og redusert miljøpåvirkning.



SIRKULARITET OG MILJØEFFEKT

Denne slukkeren er nyprodusert i Europa og oppfyller gjeldende krav til kvalitet, sikkerhet og ytelse.

MILJØ OG OMBRUK

- Miljø Norge tilbyr både ombrukte og nyproduserte brannslukkere.
- Målet er å øke andelen ombrukte produkter og redusere behovet for ny produksjon.
- Ta vare på apparatet gjennom hele levetiden.
- Apparatet leveres til godkjent mottak ved endt levetid.
- Innleverte apparater kan ombrukes eller materialgjenvinnes.

PLASSERING

Brannslukkeren skal monteres synlig og lett tilgjengelig.

Ute- eller industrimiljø anbefaler bruk av beskyttelsesskap.

ETTERSYN OG KONTROLL

Visuell kontroll er brukerens ansvar (indikator, slange, skade).

Service utføres av Miljø Norge AS iht. NS 3910:2020.

Veskeapparater skal til service minimum hvert 5. år, eller etter bruk.



TEKNISKE DATA

Godkjenninger	BENOR, BSI, CNBOP, GTC, MED, NCP - KIWA, VKF
Slukkeeffekt	27A 144B
Brannklasse	A, B
Type fyll	Fluorfritt vann
Trykkmedium	Nitrogen
Trykktype	Lagret trykk
Kapasitet	6 L
Manometer	Ja
Materiale	Stål
Modell	Bærbar håndslukker
Elektriske anlegg	Egnet opp til 1000V
Høyde	470±5 mm
Diameter	160±1,5 mm
Gjenger på beholderhals	M30x1,5
Beholdermateriale	DC01 (St12)
Ventilmateriale	HPb59-1 (forniklet)
Volum	7,9 L
Ca. bruttovekt	10,5 kg
Ca. mål	630 × 200 mm
Standarder	Standarder: MED, MIRTEC, EN3 og NS 3910
Temperaturområde	+5 til +60 °C
Ventilmateriale	DC01 (St12)
Sylinder materiale	HPb59-1 (nikkelbelagt)
Gjenger	M30x1,5
Maks arbeidstrykk	18 bar
Testtrykk	27 bar
Sikkerhetsventil	19-26 bar
Overflate / farge	RAL 3000
Leveres med	Metallbrakett
Særlige egenskaper	Tåler ikke frost

GARANTI

Miljø Norge AS gir 5 års garanti mot trykkfall fra produksjonsmåned angitt på serviceetiketten.

Garantien forutsetter:

- Normal oppbevaring
- At apparatet ikke er åpnet eller brukt
- At det ikke er utsatt for korrosive eller skadelige miljøer

Leverandør: Slåkefabrikken AS

Adresse: Vebjørnsvei 5, 3414 Lierstranda

Telefon: +47 33 20 39 10

E-post: post@miljonorge.no

Nettside: www.miljonorge.no

Veiledning for egenkontroll

