

DATABLAD BRANNSLUKKER

Modell: 6L - 21A - VANN

Nyprodusert brannslukker fra Europa



BRUKSOMRÅDE

Slukkeren inneholder fluorfritt vann og er egnet for:

- A: Organiske materialer

Temperaturområde: +5°C til +60°C

Typiske bruksområder:

- Boliger og kontorer
- Skoler og institusjoner
- Hoteller og offentlige bygg



SLIK FUNGERER VANN

Vann slukker brann ved:

- Avkjøling
- Fordampning
- Inntrengning i materialer



SIRKULARITET OG MILJØEFFEKT

Denne slukkeren er nyprodusert i Europa og oppfyller gjeldende krav til kvalitet, sikkerhet og ytelse.

MILJØ OG OMBRUK

- Miljø Norge tilbyr både ombrukte og nyproduserte brannslukkere.
- Målet er å øke andelen ombrukte produkter og redusere behovet for ny produksjon.
- Ta vare på apparatet gjennom hele levetiden.
- Lever apparatet til godkjent mottak ved endt levetid.
- Innleverte apparater kan ombrukes eller materialgjenvinnes.

PLASSERING

Brannslukkeren skal monteres synlig og lett tilgjengelig.

Ute- eller industrimiljø anbefaler bruk av beskyttelsesskap.

ETTERSYN OG KONTROLL

Visuell kontroll er brukerens ansvar (indikator, slange, skade).

Service utføres av Miljø Norge AS iht. NS 3910:2020.

Væskeapparater skal til service minimum hvert 5. år, eller etter bruk.

TEKNISKE DATA

Slukkeeffekt	21A
Brannklasse	A (faste, organiske materialer)
Type fyll	Vann (fluorfri)
Trykkmedium	Nitrogen
Manometer	Ja
Materiale	Stål
Modell	Bærbar håndslukker
Elektriske anlegg	Egnet opp til 1000V
Høyde	65 cm
Diameter	21 cm
Volum	7,7 L
Nettovekt	ca. 10,64 kg
Standarder	Bureau Veritas, MED, MIRTEC
Temperaturområde	+5°C til +60°C
Ventilmateriale	HPb59-1 (nikkelbelagt)
Sylinder materiale	DC01 (St12)
Gjenger	M30x1,5
Maks arbeidstrykk	18 bar
Testtrykk	27 bar
Sikkerhetsventil	19-26 bar
Overflate / farge	RAL3000
Leveres med	Metallbrakett
Særlige egenskaper	Tåler ikke frost

GARANTI

Miljø Norge AS gir 5 års garanti mot trykkfall fra produksjonsmåned angitt på serviceetiketten.

Garantien forutsetter:

- Normal oppbevaring
- At apparatet ikke er åpnet eller brukt
- At det ikke er utsatt for korrosive eller skadelige miljøer

Leverandør: Slåkkefabrikken AS

Adresse: Vebjørnsvei 5, 3414 Lierstranda

Telefon: +47 33 20 39 10

E-post: post@miljonorge.no

Nettside: www.miljonorge.no

Veiledning for egenkontroll

