40 - 50kg

Apparat hjul: 2470 Serie

Se side 38-39 for plantegninger av platefester
Bæreevne testet i henhold til EN 12530



Svingbare hjul	Hjul diameter [mm]	Bredde på lager [mm]	Platestørrelse [mm]	Festehull avstand [mm]	Festehull [mm]	Utbygg [mm]	Byggehøyde [mm]	Lastkapasitet [kg]	Ekspress / På lager	Bestillingsnummer	EAN-kode
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		**2470PJI050P40**	4031582010053
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**2470YGO050P40**	4031582356359

Faste hjul	Hjul diameter [mm]	Bredde på lager [mm]	Platestørrelse [mm]	Festehull avstand [mm]	Festehull [mm]	Utbygg [mm]	Byggehøyde [mm]	Lastkapasitet [kg]	Ekspress / På lager	Bestillingsnummer	EAN-kode
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		**2478PJI050P41**	4031582030013
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	50		**2478YGO050P41**	4031582356397

Svingbar trinse med hjulbrems	Hjul diameter [mm]	Bredde på lager [mm]	Platestørrelse [mm]	Festehull avstand [mm]	Festehull [mm]	Utbygg [mm]	Byggehøyde [mm]	Lastkapasitet [kg]	Ekspress / På lager	Bestillingsnummer	EAN-kode
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		**2475PJI050P40**	4031582050035
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**2475YGO050P40**	4031582356380

Hjul: PJI
Hjullegeme: Polypropylen, hjulbane: TENTEprene (termoplastgummi), uten trådbeskyttere, glidelager

Hjul: YGO
elektrisk konduktiv, svertefri
Hjullegeme: Polypropylen, hjulbane: TENTEprene (termoplastgummi), uten trådbeskyttere, glidelager

60 - 100kg

Apparat hjul: 2470 Serie

Gaffel av presset stål, forsinket, dobbel presisjonskulelager i svingkransen.
Aksling med skrue og mutter.
Se side 38-39 for plantegninger av platefester
Bæreevne testet i henhold til EN 12530



Svingbare hjul	Hjul diameter [mm]	Bredde på lager [mm]	Platestørrelse [mm]	Festehull avstand [mm]	Festehull [mm]	Utbygg [mm]	Byggehøyde [mm]	Lastkapasitet [kg]	Ekspress / På lager	Bestillingsnummer	EAN-kode
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		**2470PIO075P40**	4031582361018
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**2470PJO075P40**	4031582010404
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**2470YGO075P40**	4031582342543
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	60		**2470PIO100P50**	4031582361056
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		**2470PJO100P50**	4031582010428
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		**2470YGO100P50**	4031582343380
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		**2470PIO125P50**	4031582361117
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2470PJO125P50**	4031582010442
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2470YGO125P50**	4031582344301
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	80		**2470PIO150P50**	4031582361179
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		**2470PJO150P50**	4031582300857

Faste hjul										Bestillingsnummer	EAN-kode
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	60		**2478PIO075P60**	4031582362183
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		**2478PJO075P60**	4031582302387
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		**2478YGO075P60**	4031582342000
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	60		**2478PIO100P50**	4031582362190
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		**2478PJO100P50**	4031582030303
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		**2478YGO100P50**	4031582342109
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	80		**2478PIO125P50**	4031582362206
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		**2478PJO125P50**	4031582030327
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		**2478YGO125P50**	4031582342192
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	80		**2478PIO150P50**	4031582362213
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		**2478PJO150P50**	4031582302394

Hjul: PIO
Felgen av polypropilen. Bane av massiv grå gummi, sverte fri, uten trådbeskyttere, glidelager.

Hjul: PJO
Hjullegeme: Polypropylen, hjulbane: TENTEprene (termoplastgummi), uten trådbeskyttere, glidelager

Hjul: YGO elektrisk konduktiv, svertefri
Hjullegeme: Polypropylen, hjulbane: TENTEprene (termoplastgummi), uten trådbeskyttere, glidelager

Hjul: PJH
Hjul Ø 075, 100 og 125 mm er tilgjengelig med trådbeskyttere av stål og glidelager. Erstatt PJO med PJH ved bestilling.